

■製品 規格・サイズ表

●ベースマン規格表

※規格外は制作可能です。

形式	調整高さ:H 使用梁幅	ベースマン頭部 形式及びサイズ	上部アングル及支柱			下部アングル及支柱			許容圧縮強度	ベースプレート			アンカー形式	
			形式	高さ	つまみねじ	形式	高さ	ストッパーボルト		大きさ	厚み	釘・アンカー穴		
DL1422 梁用	1400~2200 梁幅650以下	カンザシ筋用 80w×40h	異型棒D19 360度回転	1000	M10*25	アングル 3t×40w×40w	1350	M10*15	300Kg	250角	2.6	5φ・14φ	N1060	
DL1827 梁用	1800~2700 梁幅650以下			1100		アングル 3t×50w×50w	1750	M10*15	300Kg	250角	2.6			
L507 梁用	400~600 梁幅700以下	カンザシ筋用 80w×40h	アングル360 3t×30w×30w	395		アングル340 3t×40w×40w	345	M10*25	400Kg	250角	2.6			
L609 梁用	500~840 梁幅700以下		アングル460 3t×30w×30w	495		アングル440 3t×40w×40w	445	M10*25	400Kg	250角	2.6			
L1015 梁用	800~1440 梁幅700以下		アングル760 3t×30w×30w	795		アングル740 3t×40w×40w	745	M10*25	400Kg	250角	2.6			
L1217 梁用	1150~1700 梁幅700以下		アングル750 3t×30w×30w	785		アングル1100 3t×40w×40w	1105	M10*25	300Kg	250角	2.6			
L1520 梁用	1450~2000 梁幅700以下		アングル750 3t×30w×30w	785		アングル1380 3t×40w×40w	1385	M10*25	200Kg	250角	2.6			
P1217 梁用	1100~1700 梁幅800以下		カンザシ筋用 80w×40h	丸パイプ 34.0*2.3*1050		1085	丸パイプ 42.7*2.3*750	755	M10*25	400Kg	250角			2.6
P1520 梁用	1400~2000 梁幅800以下			丸パイプ 34.0*2.3*1350		1385	丸パイプ 42.7*2.3*750	755	M10*25	400Kg	250角			2.6
P1625 梁用	1550~2500 梁幅800以下	丸パイプ 34.0*2.3*1200		1235		丸パイプ 42.7*2.3*1500	1505	M10*25	400Kg	250角	2.6			
P2030 梁用	1900~3100 梁幅800以下	丸パイプ 34.0*2.3*1840		1875		丸パイプ 42.7*2.3*1500	1505	M10*25	400Kg	250角	2.6			
CP1625 柱用	1550~2500 梁幅800以下	丸パイプ 34.0*2.3*1200		1235		丸パイプ 42.7*2.3*1500	1505	M10*25	400Kg	250角	3.2			
CP2030 柱用	1990~3100 梁幅800以下	丸パイプ 34.0*2.3*1840	1875	丸パイプ 42.7*2.3*1500		1505	M10*25	400Kg	250角	3.2				
CK2035 柱用	2040~3590 梁幅800以下	カンザシ筋用 80w×40h	丸パイプ 34.0*2.3*1700	1735		角パイプ 50.0*2.3*1900	1905	M10*25	400Kg	250角	3.2			