

■製品 規格・サイズ表

●塩ビ管・ボイド管 規格表

ボイド	
呼称(mm)	厚さ
<内径>	
50	2.0
75	2.5
90	3.0
100	3.0
125	3.0
150	3.5
175	3.5
200	4.0
250	4.5
300	5.5
350	6.0
400	6.5
450	7.0
500	7.5
550	8.0
600	8.0
650	8.5
700	9.0
750	9.5
800	9.5
850	10.5
900	10.5
950	10.5
1000	10.5
1100	13.0
1200	14.0

SU管			
呼径(mm)	外径(mm)	厚さ	近似内径
25x28	28	1.5	25
32x35	35	1.5	32
50x54	54	2.0	50
63x68	68	2.5	63
75x80	80	2.5	75
100x106	106	2.5	100
125x134	134	3.0	125
LP150	156	3.0	150
157x165	165	4.5	157
206x216	216	5.0	206

VU管			
呼径(mm)	外径(mm)	厚さ	近似内径
40	48	1.8	44
50	60	1.8	56
65	76	2.2	71
75	89	2.7	83
100	114	3.1	107
125	140	4.1	131
150	165	5.1	154
200	216	6.5	202
250	267	7.8	250
300	318	9.2	298
350	370	10.5	347
400	420	11.8	394
450	470	13.2	441
500	520	14.6	488
600	630	17.8	591
700	733	20.9	688
800	836	23.9	784

VP管			
呼径(mm)	外径(mm)	厚さ	近似内径
13	18	2.2	13
16	22	2.7	16
20	26	2.7	20
25	32	3.1	25
30	38	3.1	31
40	48	3.6	40
50	60	4.1	51
65	76	4.1	67
75	89	5.5	77
100	114	6.6	100
125	140	7.0	125
150	165	8.9	146
200	216	9.2	196
250	267	9.2	247

※塩ビ管の外径、内径はメーカー、製作ロットサイズ等により許容差がございます。